

TransformerCase T10C - USB-A

Nur Laden! Für bis zu 10 Geräte - Max. 11"

Artikelnummer: 49TC10CE1



+49 7321 488 781-0

info@formcase.de

www.formcase.de

Made in Germany

Formcase GmbH
Moerikestraße 5
89564 Nattheim
Germany



Scan me



**Robuste und Nachhaltige
Lösungen für Ihr
Bildungsumfeld**



**2 Leichtlaufrollen (built in)
mit Unterbodenschlitten-
system**

**Trolleysystem; ausziehbarer
und auswechselbarer Griff
mit eingebauter Sicherung**

**Intelligente Ladeelektronik
mit automatischer
Ladeabschaltung
(kein Timer Notwendig)**

**-> dient als Überhitzungs-
und Überladungsschutz**



Was bedeutet „Nur Laden“?

**Sie verwenden aktuell ein Mobile
Device Management (MDM) und
verwalten Ihre Geräte über WLAN?
Oder verwenden Sie Android/
Windows basierte Geräte? Dann
benötigen Sie einen reinen
Ladekoffer. Die Sync-Funktion ist
nur für Apple Tablets geeignet.
Apple iPads die mit einem MDM
verwaltet werden passen perfekt
zu unseren Ladekoffern.**



Beispiel
Schaumstoff
Abbildung



549mm

Technische Spezifikationen

TransformerCase T10C - USB-A

Nur Laden! Für bis zu 10 Geräte - Max. 11"

Beispiel
Schaumstoff
Abbildung



Max. Abmessungen Tablet-Staufach:

285 x 200 x 24mm

**Schaumstoff kostenlos individuell
anpassbar und geeignet für Tablets
inkl. Schutzhülle**

Geben Sie uns am besten Ihre Abmessungen durch und unsere Konstruktion findet den passenden Koffer für Sie mit Hilfe unseres CAD Programms. Generell können auch weitere Staufächer wie Accesspoint etc. eingefräst werden.

Artikelnummer: 49TC10CE1

| | |
|---------------------------|---|
| Abmessungen (L/B/H) | Länge 549 x Breite 346 x Höhe 236mm |
| Gewicht | 6,9 Kg |
| Max. Maße Tablet Staufach | Länge 285 x Breite 24 x Höhe 200mm |
| Sicherheit | 2 integrierte und versenkte Verschlussklammern Vorrichtung für Vorhängeschloss (Abus Zahlenschloss optional erhältlich) |
| Kühlung | Aktives Belüftungssystem max. 31dBA, Luftleistung: 39m³/h |
| Ladeanzeige | Ja |
| Ladeleistung / Strom | 10-Port USB-A intelligente Ladeelektronik mit autom. Ladeabschaltung & Ladeverteilung (Kein Timer notwendig) -> Dient ebenfalls als Überhitzungs- und Überladungsschutz Bis zu 5V, 2,4A (12W) pro USB Port - 100 - 240 V - 50/60 Hz - Gesamtleistung: 120W Integrierter E/A-Schalter |
| Synchronisation | Nein |
| Datentransfer | Nein |
| Transport | 2 integrierte Leichtlaufrollen (built in) mit Unterbodenschlittensystem Trolleysystem mit ausziehbarem Griff mit integrierter Sicherung Tragegriffe an der Oberseite und in der Front (Alle Griffe sind versenkt angebracht) |
| Schutzhülle | Für bis zu 10 Tablets mit max. 11" inkl. dicker Schutzhülle |
| Gerätekompatibilität | Apple iPads + Android Tablets |
| Anschlüsse innen + außen | Außen: Kaltgeräteanschluss + optionaler RJ45 Anschluss für Accesspoint |
| Beschriftungsmöglichkeit | Vorrichtung am Verschluss durch Transparentes Plättchen |
| Kabelmanagement | Easy2connect Management - Verkabelungssystem unter Verwendung der Original Kabel |
| Material | Polypropylen + Glasfaser Verbundmaterial |
| Lieferumfang: | 1x 2m Geräteanschlusskabel - EU Version 1x Bedienungsanleitung |
| Angewandte Normen | DIN EN 55022 / DIN EN 61140 / DIN EN 55024 / DIN EN50581 / DIN EN62368-1 |
| Zertifikate | CE / RoHS / REACH |
| Zolltarifnummer | 42021250 |
| Garantie | 1 Jahr Herstellergarantie (Garantieerweiterung optional erhältlich) |
| Herstellungsland | Deutschland |